

P100i Card Printer



طابعة البطاقات الغنية بالخصائص وبأسعار لاتضاهى تجعلها الأفضل في فئتها

تساعدك طابعة البطاقات P100i للطباعة على جانب واحد مع إمرار البطاقة مرة واحدة بإعداد بطاقات مخصصة فردية لدى الطلب. كما أنها سهلة الاستخدام وذات ميزانية معقولة. وتساعدك هذه الطابعة في طباعة البطاقات الشخصية وتسليمها لأصحابها خلال لحظات معدودة.

إن طابعة P100i توفر لك الوقت والجهد عند طباعة مجموعة متنوعة من أنواع البطاقات. وبفضل أقسامها الداخلية الثلاثة لتخزين البطاقات، تتوفر لديك كمية تصل إلى 100 بطاقة نظيفة وجاهزة للاستعمال. كما أن الخصائص الاختيارية مثل إمكانية التوصيل الداخلي إيثرنت والتشفير بالمغناطيسي وتشفير البطاقات الذكية إنما يُكسب هذه الطابعة خصائص المرنة والقوة.

أداء يعتمد عليه

- « مصنوعة من أجود أنواع البلاستيك لتحقيق الاعتمادية وتخفيض تكاليف الصيانة
- « خيار توصيل إيثرنت داخلي 10/100 ميجابيت في الثانية بتوصيل الطابعة على الشبكة

الأداء العملي لسلسلة i Series™

- « تحقيق أفضل طباعة تلقائية بالألوان ألياً وإعداد محرك الطابعة
- « شريط محسن للحصول على أفضل طباعة بالألوان
- « عداد لحالة الشريط والتنبيه عند انخفاض مستوى الشريط
- « استهلاك مخفض للمواد في وضع توفير الشريط احادي اللون

صغيرة الحجم ومرنة

- « لطباعة البطاقات على أحد الجانبين بالألوان أو احادي اللون
- « خيارات التشفير وتشمل مشفرات بشريط مغناطيسي ومشفرات البطاقات الذكية بتلامس أو بدون نقطة تلامس.
- « تخزين البطاقات داخل الطابعة توفر لك في متناول اليد كمية تصل إلى 100 بطاقة وثلاث بكرات تنظيف
- « تطبع على مجموعة متنوعة من أنواع البطاقات والمواد
- « ينتج عنها بطاقات شخصية مخصصة عندما نحتاج إليها
- « تتميز بصغر حجمها وخفة وزنها لاستخدامها في مجموعة متنوعة من الأماكن

سهولة الاستعمال

- « إعداد ميسر بالتوصيل والتشغيل باستخدام توصيلة USB
- « شاشة بلورية LCD تُبين وضع الطابعة ولتشخيص الأعطال
- « آلية تلقيم بطاقة واحدة باستخدام Card Sense™ من النوع المستخدم في ماكينة صرف النقود
- « خطوات بسيطة لتغيير رأس الطابعة - بدون الحاجة إلى أدوات!



مثالية للاستخدامات التالية:

- « تراخيص الحكومة
- « بطاقات البنوك وماكينات صرف النقود المخصصة
- « بطاقات الهوية للموظفين وبطاقات دخول المباني
- « بطاقات الفنادق والفعاليات
- « بطاقات العضوية
- « بطاقات الهدايا المخصصة أو بطاقات ولاء الزبون
- « تصاريح النقل والنوادي



خرطوشة شريط Load-N-Go™

خرطوشة شريط Load-N-Go™ مع بكرة تنظيف البطاقة كجزء متكامل منها لسهولة تغيير الشريط



P100i

مواصفات طباعة البطاقات

المواصفات العامة

- « طباعة على أحد الجانبين
- « تلقيم بطاقة واحدة CardSense™
- « خرطوشة شريط بسهولة إدخالها بالطابعة Load-N-Go™
- « نافذة عرض بلوية LCD تسع 16 حرفاً
- « محركات® Windows تنوافق مع برامج Vista و XP . 2000
- « حامل مغطى يسع 100 بطاقة
- « ضمان للطباعة لمدة سنتين
- « ضمان لرأس الطباعة لمدة سنتين (عدد غير محدود لمرات الإمرار)

الطباعة

- « الطباعة بتسامي صبغة الألوان أو بالانتقال الحراري احادي اللون
- « تلقيم بطاقة واحدة - 6 ثواني للبطاقة احادي اللون
- « تلقيم بطاقة واحدة - 35 ثانية للبطاقة بالألوان (YMCKO)
- « درجة دقة الطباعة 300 نقطة في البوصة (11.8 نقطة/مم)

الخطوط الرمزية (البار كود Bar Codes)

- « كود 39، وكود 128 B & C مع مراجعة رقمية وبدونها
- « 2 من 5 و 2 من 5 مع فواصل بينية
- « UPC-A, EAN 8 & EAN 13
- « بار كود PDF-417 2D كما يمكن طباعة رموز أخرى من خلال محركات ويندوز Windows

مواصفات البطاقة

- « الأنواع: بلاستيك فنييل PVC وبلاستيك فنييل PVC مركب
- « عرض / طول البطاقة: ISO CR-80-ISO 7810 .54مم × 86مم
- « (2.12 بوصة × 3.38 بوصة)
- « شريط مغناطيسي ISO 7811
- « بطاقة ذكية بتلامس وبدون تلامس: 30 مل (0.76مم) إلى 40 مل (1.02مم)
- « سمك البطاقة: 20 مل (0.508مم) إلى 40 مل (1.02مم)

توصيلة الاتصالات

- « USB 1.1 (متوافقة مع USB 2.0) والكبل مشمول
- « إيثرنت داخلي اختياري بمعدل 10/100 ميجابيت في الثانية Ethernet



محركات البرمجيات لطباعة البطاقات P100i من Zebra مخبئة للناكند من مطابقتها لمقاييس ميكروسوفت لتوافق مع Windows®. ميكروسوفت Microsoft، وويندوز Windows، وإشارة ويندوز Windows logo هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لمؤسسة ميكروسوفت كوربوريشن في الولايات المتحدة الأمريكية و/أو البلدان الأخرى.

مواصفات الشريط*

- « خرطوشة شريط Load-N-Go™
- « تقنية شريط ذكي من سلسلة Series i،
- « YMCKO: 200 بطاقة/ خرطوشة
- « احادي اللون: 1000 بطاقة/ خرطوشة أسود، أزرق، أخضر ذهبي، أحمر أو فضي: 850 بطاقة/ خرطوشة أبيض

* للحصول على أفضل أداء للطباعة استعمل مستلزمات Zebra الأصلية



الخصائص الميكانيكية

- « العرض: 201مم (7.9 بوصة)
- « العمق: 328مم (12.9 بوصة)
- « الارتفاع: 235مم (9.25 بوصة)
- « الوزن: 4.3 كجم (9.5 رطل)

التركيبات الكهربائية

- « تيار متردد 100 ~ 240 فولت، وبتردد 50 ~ 60 هيرتز (بتحويل ألي)
- « ذاكرة صور أساسية بسعة 8 ميجابيت
- « معتمدة من قبل FCC Class A, CE, UL, CUL, and CCC

الأحوال البيئية

- « درجة الحرارة عند التشغيل: 15 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية (60 درجة فهرنهايت إلى 86 درجة فهرنهايت)
- « نسبة الرطوبة عند التشغيل: 20% إلى 65% بدون تكثف
- « درجة الحرارة عند التخزين: -5 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية (23 درجة فهرنهايت على 158 درجة فهرنهايت)
- « درجة الرطوبة عند التخزين: 20% إلى 70% بدون تكثف
- « التهوية: حرية حركة الهواء

الخيارات

- « إيثرنت Ethernet داخلي بمعدل 10/100 ميجابيت في الثانية
- « مشفر مغناطيسي (بطاقات بسمك 30 مل فقط)، مع 3 مسارات HiCo/LoCo
- « مُشفر بطاقة ذكية بالتلامس: ISO 7816 (مطابق مع EMV)
- « مُشفر بطاقة ذكية بدون تلامس: MIFARE®

مستلزمات Zebra الأصلية

- « إن اختيارك لمستلزمات طباعة البطاقة ضرورية، فهي عامل أساسي يؤثر على درجة اعتمادية الطباعة وثبات نتائجها وتلبى مستلزمات Zebra الأصلية أقصى مقاييس الجودة وهي مختبرة لتحقيق أفضل أداء مع طابعات Zebra للبطاقات.



www.zebracard.com



Zebra Technologies Corporation



شركة مسجلة وفقاً لمعايير ISO 9001 ©2005 ZIH Corp. المواصفات المذكورة هي لطابعات من الطراز الأساسي ذات خصائص أساسية فقط ما لم يشار إلى غير ذلك. تخضع المواصفات للتغيير بدون إشعار. كافة المنتجات وأسماء المنتجات هي علامات تجارية لشركائنا ذات الصلة. كافة الحقوق محفوظة. كافة حقوق النشر محفوظة. علامات التجارة والصناعة الموضحة أو المصورة هنا هي مسجلة بأسماء أصحابها، ولم يتم انتهاك أي حقوق سواء صراحة أو ضمناً نتيجة لاستعمالها. رقم الجزء P100i-11/07