

P430i Card Printer



طباعة البطاقات على الجانبين ذات الأداء المتميز والاعتمادية وقابلية التوسع بأفضل صورة

تعتبر طباعة Zebra P430i من أحدث جيل لأكثر طابعات البطاقات شعبية وشهرة لدى شركة Zebra حيث تم تركيب عشرات الآلاف من هذه الطابعات بشتى أنحاء العالم. وهي مصممة ومصنوعة للاستخدامات المتعددة المطالب. حيث تزود طباعة P430i الاعتمادية والأداء لإنتاج البطاقات بأحجام كبيرة. وبفضل خيارات التوسع للتوصيل بالشبكة وتشفير البطاقات. توفر طباعة P430i المرونة لتلبية احتياجاتكم المعينة. وتتميز طباعة Zebra P430i بسعرها المثالي وسهولة استعمالها وتحتل مكان الصدارة كرائد جديد في طابعات البطاقات ذات الأداء الممتاز للطباعة على جانبي البطاقة.



يُعتمد عليها ومرنة

- « لطباعة البطاقات على جانب واحد أو على الجانبين
- « تصميم مُلَمَّم بطاقات زاوي بطريقة مبتكرة مما يعني عدد أقل من البطاقات المرفوضة*
- « تصميم رأس طباعة ذاتي المحاذاة لتحقيق جودة طباعة ثابتة مرة تلو الأخرى

أداء متميز

- « ألوان زاهية طبيعية
- « إنتاج البطاقات بكميات كبيرة
- « يتوفر ملقم بطاقات بسعة كبيرة

الأداء العملي لسلسلة i Series™

- « تحقيق أفضل طباعة تلقائية بالألوان آلياً واعداد محرك الطباعة
- « شريط محسن للحصول على أفضل طباعة بالألوان
- « عداد لحالة الشريط والتنبيه عند انخفاض مستوى الشريط

*Patent pending

مبتكرة وسهلة الاستعمال

- « يسهل توصيل وعرض USB أو USB مع توصيلة Ethernet لتبسيط التخطيط
- « كتيفة رأس الطباعة يمكن رفعها لسهولة الوصول إلى الشريط
- « شاشة بلورية LCD ذات 16 حرف لبيان وضع الطباعة ورسائل الخطأ
- « غطاء بطاقات شفاف ليسمح لك بمشاهدة مستوى عدد البطاقات في الملقم والانتباه لدى انخفاض المخزون. ويمكن إضافة البطاقات الفارغة أثناء الطباعة
- « صندوق البطاقات المرفوضة لجمع البطاقات التي لا يتم تشفيرها بالشكل السليم

خيارات التوسع بالتشفير والتوصيل بالشبكة

- « تشفير بشريط مغناطيسي بثلاثة مسارات (HiCo/LoCo)
- « قدرات تشفير للبطاقة الذكية بنقطة تلامس وبدون نقطة تلامس
- « توصيلة داخلية Ethernet 10/100 لتوصيل الطباعة على الشبكة لإدارة الجهاز والاستبعاد الحاجة إلى استخدام جهاز خارجي من جهة أخرى.

مثالية للاستخدامات التالية:

- « بطاقات الهوية للموظفين
- « بطاقات الهوية للطلبة والجامعات
- « بطاقات دخول الأماكن
- « بطاقات العضوية وبطاقات الولاء الشخصية
- « بطاقات الهدايا
- « بطاقات الهوية للزوار
- « تراخيص الحكومة

P430i

مواصفات طابعة البطاقات



المواصفات العامة

- « نافذة عرض بلورية LCD تتسع لـ 16 حرفاً
- « محركات Windows® ببرامج XP و 2000 (معمتمة): متوافقة مع نظام Vista
- « محرك اتصال في اتجاهين
- « ضمان للطباعة لمدة سنتين
- « ضمان لرأس الطباعة لمدة سنتين (عدد غير محدود لمرات الإمرار)

الطباعة

- « الطباعة بتسامي صبغة الألوان أو بالانتقال الحراري احادي اللون
- « 102 بطاقة في الساعة للطباعة على الجانبين بالألوان (YMCKOK)
- « 130 بطاقة في الساعة للطباعة على أحد الجانبين بالألوان (YMCKO)
- « درجة دقة الطباعة 300 نقطة في الدقيقة (11.8 نقطة / مم)

الخطوط الرمزية (البار كود Bar Codes)

- « كود 39، وكود B & C و 128 مع مراجعة رقمية وبدونها
- « 2 من 5 و 5 من 2 مع فواصل بينية
- « UPC-A، EAN 8 & EAN 13
- « بار كود PDF-417 2D كما يمكن طباعة رموز أخرى من خلال محركات ويندوز Windows

مواصفات البطاقة

- « الأنواع: بلاستيك فنييل PVC وبلاستيك فنييل PVC بظهارة لاصقة
- « عرض / طول البطاقة: ISO CR-80-ISO 7810، 54مم × 86مم
- « (2.12 بوصة × 3.38 بوصة)
- « شريط مغناطيسي ISO 7811
- « نقطة تلامس مع البطاقة الذكية وبدون نقطة تلامس
- « سمك البطاقة: 10 مل (0.25مم) إلى 60 مل (1.524مم)
- « سعة مُلِّقَم البطاقات : 100 بطاقة (30 مل) أو 220 بطاقة (30 مل)
- « سعة الصندوق المخروطي للبطاقات المطبوعة: 100 بطاقة (30 مل)

توصيلة الاتصالات

- « USB 1.1 (متوافقة مع USB 2.0) والكبل مضمول
- « إيثرنت داخلي اختياري بمعدل 10/100 ميجابيت في الثانية Ethernet



محركات البرمجيات لطباعة البطاقات Zebra P430i مختبرة للتأكد من أنها تلي مقاييس ميكروسوفت® Microsoft حتى تتوافق مع برامج ويندوز® Windows، ميكروسوفت ويندوز وشارة ويندوز هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لمؤسسة ميكروسوفت في الولايات المتحدة الأمريكية و/ أو في البلدان الأخرى.



www.zebracard.com

مواصفات الشريط*

- « تحتاج طابعات Series™ إلى استعمال شرائط من سلسلة i Series، للطباعة بألوان كاملة.
- « YMCKOK: 170 بطاقة في البكرة.
- « YMCKO: 220 و 330 بطاقة في البكرة.
- « KO Full Panel YMC 1/2: 450 بطاقة في البكرة
- « KdO: 500 بطاقة في البكرة
- « KrO: 500 بطاقة في البكرة
- « طبقات أنواع الورنيش السطحي: شفاف وهلوغرام: 350 بطاقة في البكرة.
- « احادي اللون: 1500 بطاقة (أسود) و 1000 بطاقة في البكرة
- « ألوان أحادية أسود، أحمر، أزرق، أخضر، فضي، ذهبي، أبيض ورمادي للكشيط
- « للحصول على أفضل أداء للطباعة استعمل مستلزمات Zebra الأصلية



الخصائص الميكانيكية

- « العرض: 660مم (26 بوصة)
- « العمق: 239مم (9.4 بوصة)
- « الارتفاع: 256مم (10.1 بوصة)
- « الوزن: 9.1 كجم (20 رطل)

التركيبات الكهربائية

- « تيار متردد 100 ~ 240 فولت، وينتد 50 ~ 60 هيرتز (بتحويل آلي)
- « ذاكرة صور أساسية بسعة 4 ميجابيت
- « معتمدة من قبل FCC Class A، CE، UL، CUL، and CCC

الأحوال البيئية

- « درجة الحرارة عند التشغيل: 15 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية
- « (60 درجة فهرنهايت إلى 86 درجة فهرنهايت)
- « نسبة الرطوبة عند التشغيل: 20% إلى 65% بدون تكثف
- « درجة الحرارة عند التخزين: -5 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية
- « (23 درجة فهرنهايت على 158 درجة فهرنهايت)
- « درجة الرطوبة عند التخزين: 20% إلى 70% بدون تكثف
- « التهوية: حرية حركة الهواء

الخيارات

- « إيثرنت Ethernet داخلي بمعدل 10/100 ميجابيت في الثانية
- « نقطة بطاقة ذكية / مشفر ISO 7816 (بطاقات بسلك 30 مل فقط)
- « مشفر بطاقة ذكية MIFARE®/DESFire (بطاقات بسلك 30 مل فقط)
- « محطة تلامس للبطاقة الذكية (بطاقات بسلك 30 مل فقط)
- « مشفر مغناطيسي (بطاقات بسلك 30 مل فقط)، مع 3 مسارات HiCo/LoCo
- « مُلِّقَم بسعة عالية (220 بطاقة)
- « مستلزمات التنظيف

مستلزمات Zebra الأصلية

- « إن اختيارك لمستلزمات طباعة البطاقة ضرورية. فهي عامل أساسي يؤثر على درجة اعتمادية الطباعة وثبات نتائجها وتلي مستلزمات Zebra الأصلية أقصى مقاييس الجودة وهي مختبرة لتحقيق أفضل أداء مع طابعات Zebra للبطاقات.



Zebra Technologies Corporation

ISO 9001
REGISTERED

شركة مسجلة وفقاً لمقاييس ISO 9001، ZIH Corp. ©2005
المواصفات المذكورة في طابعات من الطراز الأساسي ذات خصائص أساسية فقط
ما لم يشار إلى غير ذلك وتخضع المواصفات للتغيير بدون إشعار كافة المنتجات
وأسماء المنتجات هي علامات تجارية لشركتها ذات الصلة كافة الحقوق محفوظة
كافة حقوق النشر محفوظة علامات التجارة والصيانة الموضحة أو المصورة هنا هي
مسجلة باسماء أصحابها، ولم يتم انتهاك أي حقوق سواء صراحة أو ضمناً نتيجة
رغم الجزء P430i-10/07 لاستعمالها