

P520i Card Printer



الاعتمادية والأمن والأداء الراقى كلها في صفقة واحدة

طابعة P520i المتينة من Zebra هي الطابعة الرائدة في الصناعة لتغليف البطاقات على أحد الجانبين حيث يستخدمها آلاف الزبائن بأنحاء العالم في أصعب الأجواء متعددة المطالب. ومع خصائص الطباعة على جانبي البطاقة والتغليف برقائق على أحد الجانبين. تزود طابعة P520i الحل الأمثل الذي يجمع بين الاعتمادية والأداء الممتاز والسعر المناسب لطباعة المزيد من بطاقات الهوية المكفولة أمنياً والأكثر تحملاً لأعباء الاستخدام.

خيارات التوسع بالتشفير والتوصيل بالشبكة

- « إمكانيات تشفير البطاقة الذكية بشريط تشفير مغناطيسي
- « توصيلة إيثرنت Ethernet داخلية لتوصيل الطابعة على الشبكة لاستبعاد الحاجة إلى استخدام جهاز خارجي من جهة أخرى.

الأداء العملي لسلسلة *Series i

- « تحقيق أفضل طباعة تلقائية بالألوان ألياً وإعداد محرك الطباعة
- « شريط محسن للحصول على أفضل طباعة بالألوان
- « عداد لحالة الشريط والتنبيه عند انخفاض مستوى الشريط

*Patent pending

الأداء العالي والمتانة الفائقة

- « طباعة بالألوان على جانبي البطاقة مع تغليف برقائق على أحد الجانبين في أقل من 36 ثانية
- « آلية محسنة لمعالجة الألوان وتركيبية ألوان غنية جديدة
- « طباعة مُغلّفة كلها بغلاف معدني مما يكسبها متانة إذ يصعب تحطيمها
- « محمية بكلمة سر لضمان استخدام الطابعة بواسطة الأفراد المصرح لهم فقط

سهولة الاستعمال

- « توصيلة USB للتوصيل والتشغيل لتبسيط عملية الإعداد
- « شاشة بلورية LCD ذات 16 حرفاً لبيان وضع الطابعة ورسائل الخطأ
- « غطاء بطاقات شفاف ليسمح لك بمشاهدة مستوى عدد البطاقات في الملقم والانتباه لدى انخفاض المخزون. كما يمكن إضافة البطاقات الفارغة أثناء الطباعة



مثالية للاستخدامات التالية:

- « بطاقات دخول الأماكن ذات الأمن المُشدّد
- « تراخيص سائقي السيارات
- « بطاقات الهوية للاستخدامات الحكومية والعسكرية
- « بطاقات الهوية لمراقبي الشرطة وتنفيذ القانون ومرافق إصلاحيات الأحداث
- « تصاريح النقل
- « الاستخدامات التي تتطلب بطاقات هوية تدوم لفترة طويلة ويستحيل العبث بها



مواصفات الشريط *

- « تحتاج الطابعات من سلسلة Series i إلى استعمال شرائط من سلسلة Series i لطباعة البطاقات بالألوان
- « YMCKK: 200 بطاقة / بكرة
- « YMCK: 250 بطاقة / بكرة
- « YMCKUVK: 330 بطاقة / بكرة
- « احادي اللون: 1500 و 1000 بطاقة في البكرة (أسود، أحمر، أزرق، أخضر، أصفر، فضي، ذهبي، رمادي للكشيط وأبيض)
- « للحصول على أفضل أداء للطباعة استعمال مستلزمات Zebra الأصلية



مواصفات التغليف برقائق **

- « رقائق تغليف للتغطية الكاملة للبطاقات ذات الشريط المغناطيسي والبطاقات الذكية تتوفر خيارات التغليف الشفاف والهولوجرامي
- « التغليف برقائق سمك 0.6 مل: 170 بطاقة للبكرة
- « التغليف برقائق سمك 1.0 مل: 100 بطاقة للبكرة
- « رقائق تغليف شفافة لتغطية البطاقات على الجانبين (تغطية أمامية كاملة ورقعة ظاهرة نصفية للبطاقات ذات الشريط المغناطيسي - 50 بطاقة)
- « خصائص أمنية اختيارية
- « للحصول على أفضل أداء لجهاز الكسوة بالرقائق استعمال مستلزمات Zebra الأصلية

الخصائص الميكانيكية

- « تغليف معدني كامل مع نافذة رؤية
- « العرض: 832 مم (32.75 بوصة)
- « العمق: 235 مم (9.25 بوصة)
- « الارتفاع: 265 مم (10.43 بوصة)
- « الوزن: 21.45 كجم (47 رطل)

الأحوال البيئية

- « درجة الحرارة عند التشغيل: 15 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية (60 درجة فهرنهايت إلى 86 درجة فهرنهايت)
- « نسبة الرطوبة عند التشغيل: 20% إلى 65% بدون تكثف
- « درجة الحرارة عند التخزين: -5 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية (23 درجة فهرنهايت إلى 158 درجة فهرنهايت)
- « درجة الرطوبة عند التخزين: 20% إلى 70% بدون تكثف
- « التهوية: حرية حركة الهواء

الخيارات

- « إيثرنت داخلي
- « محطة تلامس للبطاقة الذكية (بطاقات بسمك 30 مل فقط)
- « مشفر مغناطيسي (بطاقات بسمك 30 مل فقط). مع 3 مسارات HiCo/LoCo
- « مستلزمات التنظيف
- « برامج الضمان (في الموقع وبالمصنع)

المواصفات العامة

- « طباعة بطاقات بسرعة عالية مع جهاز داخلي للتغليف برقائق
- « محركات Windows® لإصدار XP, NT, 2000, ME, 98
- « ضمان للطباعة لمدة سنة واحدة
- « ضمان لرأس الطباعة (مع عدد غير محدود لمرات الإمرار)

الطباعة

- « الطباعة بتسامي صبغة الألوان أو بالانتقال الحراري احادي اللون
- « 100 بطاقة في الساعة طباعة جانبها الأمامي بالألوان والخلفي أسود. تغليف برقائق بسمك 1.0 مل
- « درجة دقة الطباعة 300 نقطة في الدقيقة (11.8 نقطة / مم)
- « جهاز تغليف رقائق محسن من الجيل الرابع مع ضبط تزامن آلي لرقائق التغليف

الخطوط الرمزية (البار كود Bar Codes)

- « كود 39، وكود B & C 128 مع مراجعة رقمية وبدونها
- « 2 من 5 و 2 من 5 مع فواصل بينية
- « UPC-A, EAN 8 & EAN 13
- « بار كود PDF-417 2D كما يمكن طباعة رموز أخرى من خلال محركات ويندوز Windows

شكل الأحرف (الFont)

- « أحرف من نوع Arial Bold و Arial بلون داكن
- « أحرف من نوع True Type من خلال محرك ويندوز

مواصفات البطاقة *

- « الأنواع: بلاستيك الفينيل PVC العادي، و بلاستيك الفينيل PVC المركب (باستعمال بطاقات مركبة عند التغليف برقائق)
- « عرض/ طول البطاقة: ISO CR-80-ISO 7810، 54مم × 86مم (2.12 بوصة × 3.38 بوصة)
- « شريط مغناطيسي - ISO 7811
- « بطاقة ذكية بنقطة تلامس وبدون نقطة تلامس
- « سمك البطاقة: 30 مل (0.76 مم) إلى 50 مل (1.27 مم)
- « سعة مُلقم البطاقة: 100 بطاقة (30 مل)
- « سعة الصندوق المخروطي للبطاقات الخارجة: 100 بطاقة (30 مل)

التركيبات الكهربائية

- « تيار متردد 100 ~ 240 فولت، وبتردد 50 ~ 60 هيرتز (بتحويل آلي)
- « ذاكرة صور أساسية بسعة 4 ميجابايت
- « معتمدة من قبل FCC Class B, CE UL and CUL

توصيلة الاتصالات

- « USB 1.1 (متوافقة مع USB 2.0) Centronics Parallel (تحتوي على كبل موازي)
- « خيار إيثرنت داخلي

